Checklist de Embalaje, Desecantes y Preparación para Transporte Pesado

ESTÁNDAR NORMATIVO APLICABLE: ASTM D3951 · Normas de Logística Pesada | FORMATO DE INGENIERÍA OFICIAL

Inspección de protección física contra humedad, vibraciones y golpes durante el flete en plataforma cerrada o jaula.

#	Punto de Inspección / Requerimiento Crítico	Criterio de Aceptación / Norma	Dictamen
01	**Bolsas de gel de sílice antihumedad** Distribución de desecantes en el interior del gabinete sellado	*MIL-D-3464*	*[ ] CONFORME* *[ ] PENDIENTE*
02	**Película plástica estirable (Stretch film)** Emplayado termosellado tricapa impermeable al polvo y lluvia	*ASTM D3951*	*[ ] CONFORME* *[ ] PENDIENTE*
03	**Esquineros de cartón prensado y madera** Protección en las 4 esquinas del tablero contra impactos de maniobra	*ASTM D3951*	*[ ] CONFORME* *[ ] PENDIENTE*
04	**Fijación a tarima reforzada con tirantes** Anclaje con tornillos tirafondo pasantes a largueros de la tarima	*Pro AIC Logistics*	*[ ] CONFORME* *[ ] PENDIENTE*
05	**Indicadores de impacto 'Tip-N-Tell' y 'Drop-N-Tell'** Sensores colocados en el exterior del embalaje para auditar maniobra	*Quality Logistics*	*[ ] CONFORME* *[ ] PENDIENTE*

INGENIERO RESPONSABLE PRO AIC *Firma y Sello de Calidad de Ensamble*	*INGENIERO TESTIGO CLIENTE / PLANTA* *Aceptación Técnica y Conformidad*
_____ *Nombre: _____* *Fecha: ____ / ____ / 2026*	_____ *Nombre: _____* *Fecha: ____ / ____ / 2026*